

LED Panel XXL RONDO - große runde Flächenleuchte



36W bis 100W - LED Panel für runde Lichtakzente - Deckenmontage zum Abhängen - runde Flächenleuchte für die allgemeine Raumbelichtung - 20mm dünn - hervorragende Lichtqualität - DALI dimmbar auf Anfrage - Wand- und Deckenmontage auf Anfrage - Mindestabnahmemenge 2 Stück

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

[Ask a question about this product](#)

LED Flächenleuchte, LED Panel, großes rundes LED Panel

Beschreibung

Das vielfältig einsetzbare LED Panel XXL RONDO eignet sich als allgemeine Raumbelichtung sowie als Lichtelement. Es wird an Seilen abehängt. Der Durchmesser des 100W LED Panel RONDO beträgt 1200mm. Die Panels sind 20mm dünn. Set für die Abhängung inklusive.

Das runde LED Panel, die LED Flächenleuchte RONDO ist leicht zu reinigen, was nicht nur in Krankenhäusern, Kliniken, Praxen und anderen Gesundheitseinrichtungen oder öffentlichen Gebäuden von großem Vorteil ist. Das Panel eignet sich auch perfekt für den Einsatz in Hotels, Konferenzräumen, Fabriken, Büros, Schulen und Universitäten. Die Flächenleuchte LED Panel RONDO ist auch in dimmbarer Ausführung und zur Wand- oder Deckenmontage erhältlich. Meanwell Netzteil auf Anfrage.

Die LED Panel Flächenleuchte bietet neue Beleuchtungslösungen, dezent oder stylisch, aber immer elegant, bei höchster Energieeffizienz und hervorragender Lichtqualität.

Durchmesser	ø 400 mm	ø 500 mm	ø 600 mm
Leistung Leuchte	36W	42W	48W
Eingangsspannung	100 - 240 VAC/50-60Hz		
Lichtausbeute Leuchte (CRI80, 5000K)	100lm/W		
Lichttemperatur	2800K-3500K 3800K-4300K 4800K-5300K 5800K-6500K		
LED Typ	SMD 2835		
Lichtstrom (CRI80, 5000K)	3600lm	4200lm	4800lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		
Abstrahlwinkel	120°		
Netzteil	extern		
UGR	<19		
Schutzklasse	IP40		
Dimmbarkeit	nicht dimmbar, dimmbar auf Anfrage		
Mittlere Lebensdauer	36.000 Std.		
Gehäuse	Aluminium, Acryl		
Gehäusefarbe	weiß, silber		
Abmessung	ø 400 x 20 mm	ø 500 x 20 mm	ø 600 x 20 mm
Gewicht	3,8 kg	4,2 kg	4,6 kg

Durchmesser	ø 800 mm	ø 1000 mm	ø 1200 mm
Leistung Leuchte	60W	80W	100W
Eingangsspannung	100 - 240 VAC/50-60Hz		
Lichtausbeute Leuchte (CRI80, 5000K)	100lm/W		
Lichttemperatur	2800K-3500K 3800K-4300K 4800K-5300K 5800K-6500K		
LED Typ	SMD 2835		
Lichtstrom (CRI80, 5000K)	6000lm	8000lm	10000lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		
Abstrahlwinkel	120°		
Netzteil	extern		
UGR	<19		
Schutzklasse	IP40		
Dimmbarkeit	nicht dimmbar; dimmbar auf Anfrage		
Mittlere Lebensdauer	36.000 Std.		
Gehäuse	Aluminium, Acryl		
Gehäusefarbe	weiß, silber		
Abmessung	ø 800 x 20 mm	ø 1000 x 20 mm	ø 1200 x 20 mm
Gewicht	7,5 kg	9,5 kg	11,2 kg

